

DIGITAL X GO



МАСКА СВАРЩИКА

- Легкий вес (349 г.)
- Для труднодоступных мест и ограниченного пространства
- Надежная защита от высокоскоростных частиц со средней энергией удара ($E=5,9$ дж)
- Балаклава для дополнительной защиты в комплекте
- Яркий фонарь с двумя режимами освещения рабочей зоны
- Высококачественный светофильтр с цветопередачей **ClearLens®**
- Удобное цифровое управление настройками и ЖК-экран
- Быстросъемная комбинация сварочного щитка и очков сварщика – сварка, резка
- Функция просветления фильтра GRADIENT
- Функция TACK – дополнительный комфорт во время точечной сварки



Степень затемнения 3 / 5-8 / 9-13 DIN

DIGITAL X GO



МАСКА СВАРЩИКА

Модель светофильтра	GO
Оптический класс светофильтра	1/1/1/2
Размер смотрового окна	108x74
Количество оптических датчиков, шт	2
Начальное затемнение, DIN	3
Диапазон затемнения, DIN	4-8 / 9-13
Цветопередача ClearLens	да
Время срабатывания, с	1/30000
Фиксированное затемнение FIX 5-13 DIN	да
Функция «Градиент»	да
Функция «TACK»	да
Режим «Шлифовка»	да
Кнопка «Тест»	да
Индикация низкого заряда батареи	да
Механическая прочность щитка	5,9 Дж
Регулировка диапазона затемнения	внешняя
Внешнее переключение режимов	да
Регулировка чувствительности	да
Регулировка времени задержки просветления	да
Сменная батарея	да, 1xCR2450
Фонарь	да
Срок гарантии, мес	24
Температура эксплуатации, С	от -10 до +55°С




1/1/1/2 Оптический класс 1/1/1/2

3 DIN Начальное затемнение светофильтра 3 DIN


5-13 Диапазон затемнения светофильтра во время сварки 5-13 DIN


CLEAR LENS ClearLens. Технология естественной цветопередачи рабочей поверхности


FIX 5-13 Режим фиксированного затемнения светофильтра в диапазоне 5-13 DIN


 Градиент. Функция плавного перехода светофильтра в состояние 3DIN после окончания сварки / резки


TACK Режим точечной сварки

 **5,9** Механическая прочность щитка от воздействия частиц с энергией удара 5,9 Дж

 Внешнее переключение режимов сварки, резки и зачистки

 Дополнительное освещение рабочей поверхности фонарем

 **2** года гарантии Срок гарантии 2 года

 Сертифицированное средство индивидуальной защиты