

Площадка для установки подающего механизма



Бокс для размещения сварочных аксессуаров или БВО

Тележка для сварочного аппарата START Optima 2TG002

Артикул	2TG002
Максимальная нагрузка	200 кг
Максимальный баллон	40 л
Габаритные размеры	109 x 50 x 123,5 см
Вес	35 кг

Тележка START Optima используется с аппаратами START/START Pro/ modelMig для ускорения и удобства их перемещения как в цехах на производстве, так и при проведении монтажных работ вне помещений.

Площадка и цепи для размещения и надежной фиксации баллона с защитным газом

Надежная усиленная конструкция

Высокие колеса для удобства транспортировки

Передние вращающиеся колеса с тормозом

Тележка для сварочного аппарата START MASTER (MIG/TIG/MMA)

Артикул	2TG001
Максимальная нагрузка	105 кг
Максимальный баллон	40 л
Габаритные размеры	76 x 38 x 68,5 см
Вес	10 кг

Универсальная тележка START MASTER идеально подходит для сварочных аппаратов MMA/TIG/MIG до 250 ампер. Облегчает транспортировку как самих аппаратов, так и сопутствующих принадлежностей, необходимых при проведении сварочных работ. Улучшает эргономику использования сварочного оборудования.

Крючки для размещения сварочных горелок TIG/MIG

Дополнительные полки для размещения сварочных аксессуаров или БВО

Передние вращающиеся колеса



Площадка и цепи для размещения и надежной фиксации баллона с защитным газом

Высокие колеса для удобства транспортировки

Надежная усиленная конструкция