



DIGITAL X SMART

ДОСТУП В НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

STARTWELD | RU

ЦВЕТОПЕРЕДАЧА CLEARLENS

широкий диапазон цветов и оттенков для более объективного представления о свариваемой поверхности

СВЕТЛОЕ СОСТОЯНИЕ ФИЛЬТРА 3 DIN

улучшает детализацию рабочей поверхности

4 СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКА

для стабильного срабатывания в любых пространственных положениях

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

для уверенности в качестве и надежности

ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС 1/1/1/1

обеспечивает четкий обзор без искажений

ПОЛИАМИДНЫЙ КОРПУС

для повышенной защиты от высокоскоростных частиц (E=5,9 Дж)

СМОТРОВОЕ ОКНО 100*60 ММ

для контроля рабочей поверхности площадью 1500 см²





- **ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ**
для удобной настройки и точных значений
- **СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ**
улучшает регулировки в условиях недостаточной освещенности
- **КНОПКИ ПРОДУМАННОГО РАЗМЕРА**
для настройки в перчатках
- **РУСИФИЦИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**
для доступного восприятия регулировок

СВАРКА 9-13 DIN

комфортная защита для всех видов сварки

ШЛИФОВКА

для зачистки поверхности и вспомогательных работ

СВАРКА / РЕЗКА 4-8 DIN

для сварки на низких значениях сварочного тока от 3 Ампер и резки

ГРАДИЕНТ

для повышения комфорта глаз после окончания сварки

ФИКСИРОВАННОЕ ЗАТЕМНЕНИЕ 4-13 DIN

для продолжительных работ с перемещением относительно сварочного шва без прерывания процесса сварки

ТАСК (ТЭК)

оптимизируем работу светофильтра во время точечной сварки и прихваточных швов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	SMART
Модель светофильтра	SMART / АСФ 860
Оптический класс светофильтра	1/1/1/1
Размер смотрового окна	100x60
Количество оптических датчиков, шт	4
Начальное затемнение, DIN	3
Диапазон затемнения, DIN	4-8 / 9-13
Цветопередача ClearLens	да
Время срабатывания, с	1/30000
Время задержки просветления, с	0,04 – 2,0
Фиксированное затемнение FIX 5-13 DIN	да
Функция «Градиент»	да
Функция «ТАСК»	да
Режим «Шлифовка»	да
Кнопка «Тест»	да
Индикация низкого заряда батареи	да
Механическая прочность щитка	5,9 Дж
Тип наголовника	Start X
Регулировка диапазона затемнения	внеш. + внутр.
Внешнее переключение режимов	да
Регулировка чувствительности	да
Регулировка времени задержки просветления	да
Сменная батарея	да, 2xCR2450
Срок гарантии, мес.	24
Температура эксплуатации, С	от -10 до +55



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР
позволяет переключать режимы
и регулировать затемнение